

 1235	
Idealcombi A/S Nørre Allé 51, 7760 Hurup Thy Danmark  17  135/CPR/2017-01-20	
EN 14351-1:2006+A2:2016	
FUTURA+ 30 Faste og udadgående vinduer  Beregnet til bolig og erhverv	
Vindlast:	C4
Vandtæthed - uafskærmet (A):	E1500
Farlige stoffer:	Ingen
Sikkerhedsudstyrs bæreevne: (vendbart vindue)	Bestået
Termisk transmissionskoefficient ( $U_W$ -værdi):	
- 1-fags udadg vindue på 1230 x 1480 mm med std. rude	1,31*
- 1-fags udadg vendbart vindue på 1230 x 1480 mm med std. rude	1,38*
- 1-fags fast ramme på 1230 x 1480 mm med std. rude	1,31*
Strålingsegenskaber – solfaktor (g):	0,73
Strålingsegenskaber – lystransmission ( $\tau_v$ ):	0,82
Lufttæthed:	4
npd: no performance determined (ingen ydeevne fastlagt)	

\*Facadevinduers aktuelle termiske transmissionskoefficient (U-værdi) oplyses i tilbud og ordrebekræftelser jf. EN 14351-1:2006+A2:2016, Tabel E.1 note c.