

 1235																									
Idealcombi A/S Nørre Allé 51, 7760 Hurup Thy Danmark 20 128/CPR/2020-11-25																									
EN 14351-1:2006+A2:2016 Facadevinduer – Produkt: FRAME IC 48 Beregnet til bolig og erhverv <table> <tr> <td>Vindlast:</td><td>npd</td></tr> <tr> <td>Vandtæthed - uafskærmet (A):</td><td>npd</td></tr> <tr> <td>Farlige stoffer:</td><td>ingen</td></tr> <tr> <td>Sikkerhedsudstyrs bæreevne:</td><td></td></tr> <tr> <td>(vendbart vindue)</td><td>bestået</td></tr> <tr> <td>Akustisk ydeevne:</td><td>npd</td></tr> <tr> <td>Termisk transmissionskoefficient (U_w-værdi):</td><td></td></tr> <tr> <td>- 1-fags udadg. vindue på 1230 x 1480 mm med std. rude</td><td>0,84*</td></tr> <tr> <td>- 1-fags fast karm på 1230 x 1480 mm med std. rude</td><td>0,75*</td></tr> <tr> <td>Strålingsegenskaber – solfaktor (g):</td><td>0,63</td></tr> <tr> <td>Strålingsegenskaber – lystransmission (τ_v):</td><td>0,73</td></tr> <tr> <td>Lufttæthed:</td><td>npd</td></tr> </table> npd: no performance determined (ingen ydeevne fastlagt)		Vindlast:	npd	Vandtæthed - uafskærmet (A):	npd	Farlige stoffer:	ingen	Sikkerhedsudstyrs bæreevne:		(vendbart vindue)	bestået	Akustisk ydeevne:	npd	Termisk transmissionskoefficient (U_w -værdi):		- 1-fags udadg. vindue på 1230 x 1480 mm med std. rude	0,84*	- 1-fags fast karm på 1230 x 1480 mm med std. rude	0,75*	Strålingsegenskaber – solfaktor (g):	0,63	Strålingsegenskaber – lystransmission (τ_v):	0,73	Lufttæthed:	npd
Vindlast:	npd																								
Vandtæthed - uafskærmet (A):	npd																								
Farlige stoffer:	ingen																								
Sikkerhedsudstyrs bæreevne:																									
(vendbart vindue)	bestået																								
Akustisk ydeevne:	npd																								
Termisk transmissionskoefficient (U_w -værdi):																									
- 1-fags udadg. vindue på 1230 x 1480 mm med std. rude	0,84*																								
- 1-fags fast karm på 1230 x 1480 mm med std. rude	0,75*																								
Strålingsegenskaber – solfaktor (g):	0,63																								
Strålingsegenskaber – lystransmission (τ_v):	0,73																								
Lufttæthed:	npd																								

*Facadevinduers aktuelle termiske transmissionskoefficient (U -værdi) oplyses i tilbud og ordrebekræftelser jf. EN 14351-1:2006+A2:2016, Tabel E.1 note c.