



<p>1235</p>	
<p>Idealcombi A/S Nørre Allé 51, 7760 Hurup Thy Danmark</p> <p>14</p> <p>116/CPR/2014-08-07</p>	
<p>EN 14351-1:2006+A1:2010</p>	
<p>Facadevinduer – Produkt: Futura+ (28 mm rude) Udadgående vinduer og faste karme</p> <p>Beregnet til bolig og erhverv</p>	
Vindlast:	npd
Vandtæthed - uafskærmet (A):	npd
Farlige stoffer:	ingen
Sikkerhedsudstøvs bæreevne: (vendbart vindue)	bestået
Akustisk ydeevne:	npd
Termisk transmissionskoefficient (U_W -værdi):	
- 1-fags udadg vindue på 1230 x 1480 mm med std. rude	1,30*
- 1-fags udadg vendbart vindue på 1230 x 1480 mm med std. rude	1,39*
- 1-fags fast karm på 1230 x 1480 mm med std. rude	1,30*
- 1-fags udadg vinduesdør på 1230 x 2180 mm med 1 stk. std. rude	1,31*
- Udadg skydedør på 2500 x 2180 mm med 2 stk. std. ruder	1,36*
- Udadg skydedør m/lavt bundtrin på 2500 x 2180 mm med 2 stk. std. ruder	1,16*
Strålingsegenskaber – solfaktor (g):	0,73
- Udadg skydedør m/lavt bundtrin, 42 mm rude fast del (g):	0,63
Strålingsegenskaber – lystransmission (τ_v):	0,81
- Udadg skydedør m/lavt bundtrin, 42 mm rude fast del (τ_v):	0,73
Lufttæthed:	npd
<p>npd: no performance determined (ingen ydeevne fastlagt)</p>	

*Facadevinduers aktuelle termiske transmissionskoefficient (U-værdi) oplyses i tilbud og ordrebekræftelser jf. EN 14351-1:2006+A1:2010, Tabel E.1 note c.