

 1235	
Idealcombi A/S Nørre Allé 51, 7760 Hurup Thy Danmark 13 117/CPR/2013-06-27	
EN 14351-1:2006+A1:2010	
Facadevinduer – Produkt: Futura+ (38 mm rude) Udadgående vinduer og faste karme	
Beregnet til bolig og erhverv	
Vindlast:	npd
Vandtæthed - uafskærmet (A):	npd
Farlige stoffer:	ingen
Sikkerhedsudstøvs bæreevne: (vendbart vindue)	bestået
Akustisk ydeevne:	npd
Termisk transmissionskoefficient (U_w -værdi):	
- 1-fags oplukkeligt vindue på 1230 x 1480 mm med standard rude	0,87*
- 1-fags vendbart vindue på 1230 x 1480 mm med standard rude	0,96*
- 1-fags fast karm på 1230 x 1480 mm med standard rude	0,87*
Strålingsegenskaber – solfaktor (g):	0,63
Strålingsegenskaber – lystransmission (τ_v):	0,74
Lufttæthed:	npd
npd: no performance determined (ingen ydeevne fastlagt)	

*Facadevinduers aktuelle termiske transmissionskoefficient (U -værdi) oplyses i tilbud og ordrebekræftelser jf. EN 14351-1:2006+A1:2010, Tabel E.1 note c.