

 1235	
Idealcombi A/S Nørre Allé 51, 7760 Hurup Thy Danmark  14  109/CPR/2014-08-07	
EN 14351-1:2006+A1:2010	
Facadevinduer – Produkt: contura nation	
Beregnet til bolig og erhverv	
Vindlast:	npd
Vandtæthed - uafskærmet (A):	npd
Farlige stoffer:	ingen
Sikkerhedsudstøvs bæreevne:	-
Akustisk ydeevne:	npd
Termisk transmissionskoefficient ( $U_w$ -værdi):	
- 1-fags indadgående vindue på 1230 x 1480 mm med standard rude	1,14*
- 1-fags fast karm på 1230 x 1480 mm med standard rude	1,05*
- 1-fags indadgående vinduesdør på 1230 x 2180 mm med 2 stk. std. ruder	1,21*
Strålingsegenskaber – solfaktor (g):	0,63
Strålingsegenskaber – lystransmission ( $\tau_v$ ):	0,74
Lufttæthed:	npd
npd: no performance determined (ingen ydeevne fastlagt)	

\*Facadevinduers aktuelle termiske transmissionskoefficient ( $U$ -værdi) oplyses i tilbud og ordrebekræftelser jf. EN 14351-1:2006+A1:2010, Tabel E.1 note c.