

 1235	
Idealcombi A/S Nørre Allé 51, 7760 Hurup Thy Danmark 14 117/CPR/2014-08-07	
EN 14351-1:2006+A1:2010	
Facadevinduer – Produkt: Futura+ (38 mm rude) Udadgående vinduer og faste karme	
Beregnet til bolig og erhverv	
Vindlast:	npd
Vandtæthed - uafskærmet (A):	npd
Farlige stoffer:	ingen
Sikkerhedsudstyrs bæreevne: (vendbart vindue)	bestået
Akustisk ydeevne:	npd
Termisk transmissionskoefficient (U_w -værdi):	
- 1-fags udadg vindue på 1230 x 1480 mm med std. rude	0,87*
- 1-fags udadg vendbart vindue på 1230 x 1480 mm med std. rude	0,96*
- 1-fags fast karm på 1230 x 1480 mm med std. rude	0,87*
- 1-fags udadg vinduesdør på 1230 x 2180 mm med 1 stk. std. rude og vandret sprosse	0,87*
- Udadg skydedør m/lavt bundtrin på 2500 x 2180 mm med 2 stk. std. ruder	0,94*
Strålingsegenskaber – solfaktor (g):	0,63
Strålingsegenskaber – lystransmission (τ_v):	0,74
- Udadg skydedør m/lavt bundtrin, 42 mm rude fast del (τ_v):	0,73
Lufttæthed:	npd
npd: no performance determined (ingen ydeevne fastlagt)	

*Facadevinduers aktuelle termiske transmissionskoefficient (U-værdi) oplyses i tilbud og ordrebekræftelser jf. EN 14351-1:2006+A1:2010, Tabel E.1 note c.