



1235

Idealcombi A/S  
Nørre Allé 51, 7760 Hurup Thy  
Danmark

14

124/CPR/2014-08-07

EN 14351-1:2006+A1:2010

Facadevinduer – Produkt:  
Futura+ (48 mm rude)  
Indadgående vinduer og faste karme

Beregnet til bolig og erhverv

Vindlast:	npd
Vandtæthed - uafskærmet (A):	npd
Farlige stoffer:	ingen
Sikkerhedsudstøvs bæreevne:	-
Akustisk ydeevne:	npd
Termisk transmissionskoefficient ( $U_w$ -værdi):	
- 1-fags indadgående vindue på 1230 x 1480 mm med standard rude	0,83*
- 1-fags fast karm på 1230 x 1480 mm med standard rude	0,83*
- 1-fags indadgående vinduesdør på 1230 x 2180 mm med 1 stk. std. rude	0,80*
Strålingsegenskaber – solfaktor (g):	0,63
Strålingsegenskaber – lystransmission ( $\tau_v$ ):	0,74
Lufttæthed:	npd

npd: no performance determined (ingen ydeevne fastlagt)

\*Facadevinduers aktuelle termiske transmissionskoefficient ( $U$ -værdi) oplyses i tilbud og ordrebekræftelser jf. EN 14351-1:2006+A1:2010, Tabel E.1 note c.