

 1235	
Idealcombi A/S Nørre Allé 51, 7760 Hurup Thy Danmark 15 128/CPR/2015-06-26	
EN 14351-1:2006+A1:2010	
Facadevinduer – Produkt: FRAME IC 48 Vinduer og terrassedøre	
Beregnet til bolig og erhverv	
Vindlast:	npd
Vandtæthed - uafskærmet (A):	npd
Farlige stoffer:	ingen
Sikkerhedsudstyrs bæreevne: (vendbart vindue)	bestået
Akustisk ydeevne:	npd
Termisk transmissionskoefficient (U_W -værdi):	
- 1-fags udadg. vindue på 1230 x 1480 mm med std. rude	0,84*
- 1-fags fast karm på 1230 x 1480 mm med std. rude	0,75*
- 1-fags udadg. vinduesdør på 1230 x 2180 mm med 1 stk. std. rude	0,82*
Strålingsegenskaber – solfaktor (g):	0,63
Strålingsegenskaber – lystransmission (τ_v):	0,73
Lufttæthed:	npd
npd: no performance determined (ingen ydeevne fastlagt)	

*Facadevinduers aktuelle termiske transmissionskoefficient (U -værdi) oplyses i tilbud og ordrebekræftelser jf. EN 14351-1:2006+A1:2010, Tabel E.1 note c.