



1235 / 0402

Idealcombi A/S
Nørre Allé 51, 7760 Hurup Thy
Danmark

14

114/CPR/2014-08-07

EN 14351-1:2006+A1:2010

Facadevinduer – Produkt: futura

Beregnet til bolig og erhverv

Vindlast:	npd
Vandtæthed - uafskærmet (A):	npd
Farlige stoffer:	ingen
Sikkerhedsudstyrs bæreevne: (vendbart vindue)	bestået
Akustisk ydeevne:	npd
Termisk transmissionskoefficient (U_W -værdi):	
- 1-fags udadg vindue på 1230 x 1480 mm med standard rude	1,58*
- 1-fags fast karm på 1230 x 1480 mm med standard rude	1,57*
- 1-fags udadg vinduesdør på 1230 x 2180 mm med 2 stk. std. ruder	1,64*
Strålingsegenskaber – solfaktor (g):	0,61
Strålingsegenskaber – lystransmission (τ_v):	0,80
Lufttæthed:	npd

npd: no performance determined (ingen ydeevne fastlagt)

*Facadevinduers aktuelle termiske transmissionskoefficient (U -værdi) oplyses i tilbud og ordrebekræftelser jf. EN 14351-1:2006+A1:2010, Tabel E.1 note c.