

 1235	
Idealcombi A/S Nørre Allé 51, 7760 Hurup Thy Danmark  17  139/CPR/2017-01-20	
EN 14351-1:2006+A2:2016	
FUTURA+ 30 Udadgående skydedøre	
Beregnet til bolig og erhverv	
Vindlast:	C3
Vandtæthed - uafskærmet (A):	E1500
Farlige stoffer:	Ingen
Sikkerhedsudstyrs bæreevne: (vendbart vindue)	-
Termisk transmissionskoefficient ( $U_D$ -værdi):	
- Udadg skydedør på 2500 x 2180 mm med 2 stk. std. ruder	1,36**
- Udadg skydedør m/lavt bundtrin på 2500 x 2180 mm med 2 stk. std. ruder	1,13**
Strålingsegenskaber – solfaktor (g):	0,73
- Udadg skydedør m/lavt bundtrin, 44 mm rude fast del (g):	0,62
Strålingsegenskaber – lystransmission ( $\tau_v$ ):	0,82
- Udadg skydedør m/lavt bundtrin, 44 mm rude fast del ( $\tau_v$ ):	0,75
Lufttæthed:	4
npd: no performance determined (ingen ydeevne fastlagt)	

\*\*Facadedøres aktuelle termiske transmissionskoefficient (U-værdi) oplyses i tilbud og ordrebekræftelser jf. EN 14351-1:2006+A2:2016, Tabel E.2 note d.