

 1235 / 0402	
<b>Idealcombi A/S</b> Nørre Allé 51, 7760 Hurup Thy Danmark  13  120/CPR/2013-06-27	
<b>EN 14351-1:2006+A1:2010</b>	
Facadevinduer – Produkt: <b>nation Energy</b>	
Beregnet til bolig og erhverv	
Vindlast:	npd
Vandtæthed - uafskærmet (A):	npd
Farlige stoffer:	ingen
Sikkerhedsudstyrs bæreevne: (vendbart vindue)	bestået
Akustisk ydeevne:	npd
Termisk transmissionskoefficient ( $U_w$ -værdi):	
- 1-fags oplukkeligt vindue på 1230 x 1480 mm med standard rude	0,87*
- 1-fags vendbart vindue på 1230 x 1480 mm med standard rude	0,92*
- 1-fags fast karm på 1230 x 1480 mm med standard rude	0,80*
Strålingsegenskaber – solfaktor (g):	0,63
Strålingsegenskaber – lystransmission ( $\tau_v$ ):	0,74
Lufttæthed:	npd
npd: no performance determined (ingen ydeevne fastlagt)	

\*Facadevinduers aktuelle termiske transmissionskoefficient (U-værdi) oplyses i tilbud og ordrebekræftelser jf. EN 14351-1:2006+A1:2010, Tabel E.1 note c.