


|   |        |
|---|--------|
| <br>1235             |        |
| <b>Idealcombi A/S</b><br>Nørre Allé 51, 7760 Hurup Thy<br>Danmark<br><br>13<br><br>105/CPR/2013-06-27 |        |
| <b>EN 14351-1:2006+A1:2010</b>  |        |
| Yderdøre – Produkt: <b>frame</b>  |        |
| Beregnet til bolig og erhverv   |        |
| Vindlast:   | npd    |
| Vandtæthed - uafskærmet (A):  | npd    |
| Højde:  | npd    |
| Farlige stoffer:  | ingen  |
| Sikkerhedsudstyrs bæreevne:   | -      |
| Akustisk ydeevne:   | npd    |
| Termisk transmissionskoefficient ( $U_D$ -værdi):   |        |
| - Udadgående rammedør på 1230 x 2180 mm med 2 stk. std. ruder   | 1,57** |
| - Udadgående pladedør på 1230 x 2180 mm   | 0,86** |
| Strålingsegenskaber – solfaktor (g):  | 0,72   |
| Strålingsegenskaber – lystransmission ( $\tau_v$ ):   | 0,80   |
| Stødpåvirkning:   | npd    |
| Lufttæthed:   | npd    |
| npd: no performance determined (ingen ydeevne fastlagt)   |        |

\*\*Facadedøres aktuelle termiske transmissionskoefficient ( $U$ -værdi) oplyses i tilbud og ordrebekræftelser jf. EN 14351-1:2006+A1:2010, Tabel E.2 note d.