

Ydeevnedeklaration

DoP-nr. 124/CPR/2018-05-16

Varetypens unikke identifikation:
FUTURA+ I 48 – Faste og indadgående vinduer

Tilsløbet anvendelse:
Beregnet til bolig og erhverv

Fabrikant:
Idealcombi A/S,
Nørre Allé 51, 7760 Hurup Thy
Danmark
Tlf. +45 96 88 25 00
Fax nr. +45 97 95 14 09
E-mail: info@idealcombi.dk

Bemyndiget repræsentant:
n/a

System eller systemer til vurdering og kontrol af konstanten af ydeevnen (AVCP):
System 3

Harmoniseret standard:
EN 14351-1:2006 + A2:2016
Vinduer og døre - Produktstandard, ydeevneegenskaber - Del 1: Vinduer og yderdøre

Ved notificeret organ:
Teknologisk Institut, Danmark, nr. 1235

Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:
n/a

Ydeevnen for den byggevare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.
Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Hurup, 2018-05-16

Teknisk Direktør Mikael Søgaard



Ydeevnedeklaration
DoP-nr. 124/CPR/2018-05-16
FUTURA+ I 48 – Faste og indadgående vinduer



Deklareret ydeevne:

		Vindlast	Vandtæthed - uafskærmet (A)	Farlige stoffer	Sikkerhedsudstyrs-bæreevne (vendbar)	Akustisk ydeevne	Termisk transmissionskoefficient, U [W/m ² K]	Strålingsegenskaber		Lufttæthed
								Solfaktor, g	Lystransmission, τ_v	
Kip-dreje vindue 1-fags indadgående vindue med std. rude	Ydeevne	C4	E1800	Ingen	-	npd	0,78	0,62	0,75	4
	Prøvestørrelse [mm]	1150 x 2600	1150 x 2600				1230 x 1480			1150 x 2600
	Notificeret organ	nr. 1235	nr. 1235				nr. 1235			nr. 1235
	Testrapport nr.	0301/ 810143r1-TT	0301/ 810143r1-TT				0108/748187			0301/ 810143r1-TT
Fast ramme 1-fags fast ramme med std. rude	Ydeevne	C4	E1800	Ingen	-	npd	0,78	0,62	0,75	4
	Prøvestørrelse [mm]	1150 x 2600	1150 x 2600				1230 x 1480			1150 x 2600
	Notificeret organ	nr. 1235	nr. 1235				nr. 1235			nr. 1235
	Testrapport nr.	0301/ 810143r1-TT	0301/ 810143r1-TT				0108/748187			0301/ 810143r1-TT