



## YDEEVNEDEKLARATION

DoP-no. 127/CPR/2015-06-26

1. Byggevarere type:

Vinduer

2. Byggevarere identifikation:

FRAME IC 28 –Vinduer og terrassedøre

3. Byggevarere ns tilsigtede anvendelse(r):

Beregnet til bolig og erhverv

4. Fabrikantens navn og adresse:

IdealCombi A/S,

Nørre Allé 51, 7760 Hurup Thy

Danmark

Tlf. +45 96 88 25 00

Fax nr. +45 97 95 14 09

E-mail : info@idealcombi.dk

5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:

n/a

6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarere ns ydeevne (AVCP):

System 3

7. Harmoniseret standard & Notificeret Organ:

EN 14351-1:2006 + A1:2010

Vinduer og døre – Produktstandard, ydeevneegenskaber – Del 1: Vinduer og yderdøre uden brandmodstandsevne og/ eller røgtæthedsegenskaber

har udført

Bestemmelse af sikkerhedsudstyrs bæreevne

Beregning af termiske egenskaber

efter

System 3, typeprøvning og typeberegning

og udstedt:

Test rapport nr. 0301/631571-TV2 - Bestemmelse af sikkerhedsudstyrs bæreevne

Test rapport nr. 0108/640522 - Beregning af termiske egenskaber

#### 8. Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Vindlast	npd	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Vandtæthed – uafskærmet (A)	npd	
Farlige stoffer	ingen	
Sikkerhedsudstyrs bæreevne (vendbart vindue)	Bestået	
Akustisk ydeevne	npd	
Termisk transmissionskoefficient	1-fags udadg. vindue med std. rude $U_w = 1,32 \text{ W/m}^2\text{K}$ (1230x1480 mm) 1-fags fast karm med std. rude $U_w = 1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$ (1230x1480 mm) 1-fags udadg. vinduesdør med 1 stk. std. rude $U_w = 1,32 \text{ W/m}^2\text{K}$ (1230x2180 mm)	
Strålingsegenskaber - Solfaktor	$g = 0,73$	
Strålingsegenskaber - Lystransmission	$\tau_v = 0,80$	
Lufttæthed	npd	

9. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Teknisk Direktør Bent Søgaard

Hurup, 2015-06-26

.....

.....