



YDEEVNEDEKLARATION

DoP-no. 139/CPR/2017-01-20

1. Varetypens unikke identifikation:

FUTURA+ 30 – Udadgående skydedøre

2. Tilsigtet anvendelse:

Beregnet til bolig og erhverv

3. Fabrikant:

Idealcombi A/S,
Nørre Allé 51, 7760 Hurup Thy
Danmark

Tlf. +45 96 88 25 00

Fax nr. +45 97 95 14 09

E-mail: info@idealcombi.dk

4. Bemyndiget repræsentant:

n/a

5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen (AVCP):

System 3

6. Harmoniseret standard:

EN 14351-1:2006 + A2:2016

Vinduer og døre - Produktstandard, ydeevneegenskaber - Del 1: Vinduer og yderdøre

Ved notificeret organ(er):

Teknologisk Institut, Danmark, nr. 1235

Har udført test for:

7. Deklareret ydeevne:

| Væsentlige egenskaber | Ydeevne |
|--|--|
| Vindlast | C3 |
| Vandtæthed - uafskærmet (A) | E1500 |
| Farlige stoffer | Ingen |
| Sikkerhedsudstyrs bæreevne (vendbart vindue) | - |
| Højde | npd |
| Akustisk ydeevne | npd |
| Termisk transmissionskoefficient | Udadg skydedør med 2 stk. std. ruder $U_D = 1,36 \text{ W/m}^2\text{K}$ (2500x2180 mm) Udadg skydedør med lavt bundtrin med 2 stk. std. ruder $U_D = 1,13 \text{ W/m}^2\text{K}$ (2500x2180 mm) |
| Strålingsegenskaber - Solfaktor | $g = 0,73$ $g = 0,62$ Udadg skydedør m/lavt bundtrin, 44 mm rude fast del |
| Strålingsegenskaber - Lystransmission | $\tau_v = 0,82$ $\tau_v = 0,75$ Udadg skydedør m/lavt bundtrin, 44 mm rude fast del |
| Lufttæthed | 4 |

8. Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

n/a

Ydeevnen for den byggevare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Teknisk Direktør Mikael Søgaard

Hurup, 2017-01-20

.....

.....