



Idealcombi A/S
Nørre Allé 51, 7760 Hurup Thy
Danmark
11

DS/EN 14351-1:2006+A1:2010

Facadevinduer – Produkt: **futura plus - 38 mm rude**

Beregnet til bygninger

| | |
|---|-------------|
| Vindlast: | npd |
| Vandtæthed: | npd |
| Sikkerhedsudstyrs bæreevne (topvendevindue): | 350 N, 60 s |
| Akustisk ydeevne: | npd |
| Termisk transmissionskoefficient (U-værdi): | |
| - 1- fags oplukkeligt vindue på 1230 x 1480 mm med standard rude: | 0,9* |
| undtagen | |
| - 1- fags vendbart vindue på 1230 x 1480 mm med standard rude: | 1,0* |
| - 1- fags fast karm på 1230 x 1480 mm med standard rude: | 0,9* |
| Lufttæthed: | npd |
| Strålingsegenskaber - solfaktor : | 0,63 |
| Strålingsegenskaber – lystransmission : | 0,74 |

npd: no performance determined (ingen ydeevne fastlagt)

*Facadevinduers aktuelle termiske transmissionskoefficient (U-værdi) oplyses ved henvendelse til Idealcombi A/S jf. DS/EN 14351-1:2006+A1:2010, Tabel E.1 note c.