

 1235	
Idealcombi A/S Nørre Allé 51, 7760 Hurup Thy Danmark 22 129/CPR/2022-12-14	
EN 14351-1:2006+A2:2016 FRAME IC 28 Ind- og udadgående døre Beregnet til bolig og erhverv	
Vindlast:	npd
Vandtæthed - uafskærmet (A):	npd
Farlige stoffer:	Ingen
Sikkerhedsudstyrs bæreevne: (vendbart vindue)	-
Højde:	npd
Akustisk ydeevne:	npd
Termisk transmissionskoefficient (U_D -værdi):	
1-fags indadg. rammedør på 1230 x 2180 mm med 1 stk. std. rude	1,37**
1-fags indadg. pladedør på 1230 x 2180 mm	0,73**
1-fags indadg. pladedør "Q-mark" på 1230 x 2180 mm	0,81**
Strålingsegenskaber – solfaktor (g):	0,73
Strålingsegenskaber – lystransmission (τ_v):	0,82
Lufttæthed:	npd
npd: no performance determined (ingen ydeevne fastlagt)	

**Facadedøres aktuelle termiske transmissionskoefficient (U-værdi) oplyses i tilbud og ordrebekræftelser jf. EN 14351-1:2006+A2:2016, Tabel E.2 note d.