

Skydedør med lavt bundtrin

TRÆ/ALUMINIUM



Luk naturen og lyset ind i din bolig med en skydedør

I vindblæste Thy værdsætter vi naturen og ønsker at skabe en harmonisk forbindelse mellem inde og udeliv i boligen

Idealcombi har udviklet en skydedør med lavt bundtrin og mulighed for en stor friåbning, der giver dig nem og ubesværet adgang til det fri på terrassen eller i haven.

Tre individuelle udvendige designs sikrer, at du får en skydedør, som kan kombineres med vores øvrige produktserier. Vi har gjort op med de traditionelle og kendte topbærende eller hæveskydedøre funktioner som med tiden volder udfordringer.

Idealcombi's udvendige skydedøre er letgående og solidt udstyret med et bundplaceret køresystem, som bærer dørbladet og dermed sikrer dig et let, stabilt løb når døren åbnes og lukkes. Skydedøren har en stærk og solid ét-grebsbetjent, gående dørblad med tætte lukninger og pakninger, som kan modstå vand, vind og blæst.

Enkeltrettet skydedør

Skydedøren leveres som ét element med en friåbning på op til 1760 mm

Dobbeltrettet skydedør

For ekstra friåbning kan du vælge en dobbeltrettet skydedør med en friåbning på helt op til 3500 mm. Dobbeltrettede skydedøre leveres altid i 3 dele.

Mulighed for soft open/ soft close

På Idealcombi skydedøre kan du tilvælge et smart "soft open" og "soft close" lukkesystem, som giver dig en let og smidig brugeroplevelse.

IC Secure

Vi har som standard konstrueret døren som indbrudshæmmende og med vores egen basis sikringstest, gør vi det svært for tyven!



Udviklet, testet og produceret i stiv kuling fra vest

Anvendelse

Til ethvert byggeri og tidsalder, hvor man ønsker fri mulighed for plads indvendig. Skydedøre bringer maximalt lys ind i boligen og sikrer stort udsyn.

Skydedøre anvendes primært som direkte udgang til terrasse, altan, altangang og fransk altan, hvor niveaufri og let adgang er påkrævet.

Funktion

Skydedøren består af en fast del og et udvendigt "gående" dørblad. Den "gående" del af døren kører altid udvendig.

For at åbne døren drejes grebspositionen helt op, hvorved dørrammen frigøres fra indgreb med karmen. Rammen bevæger sig ca. 8 mm ud fra elementet, og kan derefter let skydes forbi partiets faste del.

Med 3-lags lavenergirude i rammen

$$E_D = +16,4 \text{ kWh/m}^2$$

$$U_D = 0,91 \text{ W/m}^2\text{K}$$


Med 2-lags lavenergirude i rammen

$$E_D = +0,8 \text{ kWh/m}^2$$


$$U_D = 1,18 \text{ W/m}^2\text{K}$$




Topkarm




Bundkarm



Sidekarm - gående del



Sidekarm - stående del



DET HURTIGE OVERBLIK

- Udvendig skydedør - enkel el. dobbelfløjet
- Kombinerbar i alle produktserier
- Køresystem som sikrer et let, stabilt løb
- Lukketryk styres vha rullekolver
- Selvjusterende lukkebeslag
- Et-grebsbetjent
- Fås i karmdybde 149mm, 175mm og 210mm
- Friåbning op til 1763 mm (enkelt) / 3526 mm (dobbelt)
- Isolerende fiberbundtrin, alu køreskinne, indvendig alu trædeflade
- Mulighed for 2-delt skydedør med gennemgående bundskinne
- Formstabil 50 mm indvendig trækarm
- Gode Eref-værdier der lever op til BR18
- 10 års standard garanti
- IC secure pakke som standard

